


Karta katalogowa PX-M19

IPOX[®]



Specyfikacja

| Model | PX-M19 | |
|--------------|------------------------------|---|
| Cechy | Typ panelu | TFT-LED |
| | Przekątna ekranu | 19" |
| | Format ekranu | 4:3 |
| | Maks. rozdzielczość | 1280×1024 (SXGA) |
| | Wielkość plamki | 0.294(H)×0.294(V)mm |
| | Jasność | 350cd/m ² |
| | Kontrast | 1000:1 |
| | Kąty widzenia | 178°/178°; 85°/85°/80°/80° (L/R/U/D) |
| | Paleta barw | 16.7mln |
| | Czas reakcji | 5ms |
| | Odświeżanie | 60Hz |
| | Żywotność (MTBF) | 50 000 godzin |
| Złącza wideo | VGA | 1x VGA |
| | HDMI | 1x HDMI |
| | BNC | 2x wejście BNC 1x wyjście BNC |
| Audio | Wejście audio | 1x audio jack (3.5mm) |
| | Wyjście audio | 1x audio jack (3.5mm) |
| Pozostałe | Zasilacz | Zewnętrzny |
| | Zasilanie | DC 12V |
| | Pobór mocy | ≤15W |
| | Pobór mocy w stanie czuwania | 1W |
| | Montaż | Wolnostojący lub VESA 75mm |
| | Temperatura pracy | -30°C ~ +85°C |
| | Wilgotność | 10% ~ 90% |
| | Waga | 3.4kg |
| | Wymiary | Bez podstawy: 426.1×350.9×44.8mm Z podstawą: 426.1×408.8×136.9mm |
| | Certyfikaty | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9000 |
| | Akcesoria | Zasilacz, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania |
| | Gwarancja | 36 miesięcy |

Cechy

- Certyfikat całodobowej pracy 24/7
- Rozdzielczość ekranu: 1280×1024
- Przekątna ekranu: 19"
- Format ekranu: 4:3
- Kontrast: 1000:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Złącza wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 2x BNC IN, 1x BNC OUT
- Złącza audio: 1x mini jack IN, 1x mini jack OUT
- Montaż ścienny w oparciu o standard VESA 75

Wymiary

