

# Karta katalogowa PX-M32

# IPOX®

## Specyfikacja



## Cechy

- Certyfikat całodobowej pracy 24/7
- Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
- Przekątna ekranu: 32"
- Format ekranu: 16:9
- Kontrast: 1300:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Złącza wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 2x BNC IN, 1x BNC OUT
- Złącza audio: 1x Jack 3.5 IN, 1x Jack 3.5 OUT
- Wbudowane głośniki stereo 2x 3W
- Metalowa obudowa
- Montaż ścienny w oparciu o standard VESA 200

Model	PX-M32	
Cechy	Typ panelu	TFT-LED
	Przekątna ekranu	32"
	Format ekranu	16:9
	Maks. rozdzielczość	1920×1080 (1080p)
	Wielkość plamki	0.51075(H)×0.51075(V)mm
	Jasność	300cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	1300:1
	Kąty widzenia	178°/178°
	Paleta barw	16.7 mln
	Czas reakcji	5ms
Żywotność (MTBF)	100 000 godzin	
Złącza wideo	VGA	1x VGA
	HDMI	1x HDMI 2.0
	BNC	2x wejście BNC 1x wyjście BNC
Audio	Złącza	1x wejście Jack 3,5 1x wyjście Jack 3,5
	Głośniki	2x 3W (stereo)
Interfejsy	USB	1x USB 2.0
Pozostałe	Zasilacz	Wewnętrzny
	Zasilanie	AC 240V, 50/60Hz
	Pobór mocy	≤40W
	Pobór mocy w stanie czuwania	1W
	Montaż	Wolnostojący lub VESA 200mm
	Temperatura pracy	-30°C ~ +85°C
	Wilgotność	10% ~ 90%
	Waga	13.4kg
	Wymiary	732×442×85mm
	Certyfikaty	CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9000
	Akcesoria	Kabel zasilający, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania
	Gwarancja	36 miesięcy

## Wymiary

