


# Karta katalogowa PX-DVI2003A-E

# IPOX<sup>®</sup> ECO



## Specyfikacja

Model	PX-DVI2003A-E	
Cechy	Przetwornik	1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
	Rozdzielczość	2Mpx (1920×1080)
	Czułość	0,01lux @ F1,4 z funkcją AGC; 0lux z IR
	Obiektyw	2,8 ~ 12mm
	Dzień/noc	Automatyczny / ręczny
	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	Tak
	Oświetlacz	3x Array IR LED (zasięg do 50m)
Obraz	Kompresja wideo	H.264+ (High Profile) / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2Mpx (1920×1080) / 1.3Mpx (1280×960) / 1Mpx (1280×720) / D1
	Strumienie	Główny: 1080p / 960p / 720p (25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz)
		Pomocniczy: D1 (25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz)
	Bitrate	128K ~ 8192Kbps
	Jakość	VBR / CBR
	Regulacja	Nasylenie, jasność, kontrast, barwa
Audio	Dwukierunkowy tor	Tak
	Kompresja	G.711A, G.711U, AAC
Funkcje	Zdalne sterowanie	CMS (NVMS), www (IE, Fx, Chrome, Safari)* *Wymagana obsługa Adobe Flash
	Max. liczba użytkowników	4 połączenia jednocześnie
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, HTTP, MULTICAST, UPnP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, FTP, IPTV, VoIP
	Wsparcie dla protokołów	Onvif Profile S
	Korekta obrazu	AWB, AGC, BLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
	Analiza obrazu	Detekcja ruchu, strefy prywatności, RTMP Push
	Powiadomienia	Wykrywanie ruchu, uruchomienie kamery, alarm we/wyj, rozłączona sieć
Złącza	Klasa szczelności	IP66
	Sieć	1x RJ-45 10/100 Base-T
	Audio	1x wejście (jack 3.5), 1x wyjście (jack 3.5)
Pozostałe	Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
	Temperatura pracy	-35 ~ 60°C
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 12V lub PoE (802.3af/at) 48V
	Pobór mocy	≤7W z włączonym IR
Wymiary	Ø119×110mm	

## Cechy

- Przetwornik: 1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
- Rozdzielczość i prędkość: 1920×1080 @ 25kl/s
- Kompresja: H.264+ / H.264 / MJPEG
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Obiektyw: 2.8~12mm
- Oświetlacz: 3 diody Array IR LED (zasięg 50m)
- Czułość: 0.01lux/F1.4, 0lux (IR LED ON)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje: AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
- Systemy: RTMP Push, detekcja ruchu, strefy prywatności
- Złącza: ethernet (10/100 PoE), audio (jack 3.5), zasilanie (5,5/2,1)
- Zasilanie: DC 12V / PoE (802.3af/at) 48V

## Wymiary

