

Karta katalogowa PX-TVH2036SL

IPOX[®]



Cechy

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Sony Exmor Starvis IMX290 CMOS
- Rozdzielczość: 1080p (AHD, CVI, TVI); 960H (CVBS)
- Prędkość: PAL: 1080p @ 25kl/s / NTSC: 1080p @ 30kl/s
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Obiektyw: 2.8~12mm
- Czulość: 0.001lux@F1.2 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- Oświetlacz: 36 diod IR LED (zasięg 20~30m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje: AGC, AWB, BLC, HSBLIC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
- Obudowa: IP66, IK10
- Złącza: wideo (BNC), zasilanie (5,5/2,1)
- Zasilanie: DC 12V / 330mA

Specyfikacja

Model	PX-TVH2036SL	
Cechy	Przetwornik	1/2.8" 2MP Sony IMX290 CMOS
	Rozdzielczość	2Mpx (1920×1080)
	Czulość	0,001lux @ F1,2 z funkcją AGC; 0lux z IR
	Obiektyw	2.8~12mm
	Dzień/noc	Automatyczny / ręczny / czujnik
	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	Tak
	Oświetlacz	36x IR LED (zasięg 30m)
Obraz	Systemy	PAL / NTSC
	Tryby pracy	AHD / CVI / TVI / CVBS
	Rozdzielczość	2Mpx (1920×1080)
	Prędkość	25kl/s - 50Hz (PAL) @ 2Mpx 30kl/s - 60Hz (NTSC) @ 2Mpx
	Regulacja	Nasycenie, jasność, kontrast, barwa
Funkcje	Zmiana trybu pracy	Tak, za pomocą pinów mikroprzełącznika
	Menu OSD	Tak, dostępne z poziomu rejestratora
	Języki interfejsu	angielski, chiński, chiński uproszczony, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
	Korekta obrazu	AGC, AWB, BLC, HSBLIC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
	Klasa szczelności	IP66
	Odporność mechaniczna	IK10
	Uchwyt	Regulowany w trzech poziomach z przepustem kablowym
	Złącza	Wideo: 1x 1V p-p, BNC, 75Ω Zasilanie: 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pozostałe	Temperatura pracy	-40°C ~ +50°C
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 12V (±10%)
	Pobór prądu	Max. 330mA
	Waga	ok. 600g
	Wymiary	Ø87×221mm

Wymiary

