

# Karta katalogowa PX-TVIP3048AS-P

# IPOX<sup>®</sup> PRO



## Specyfikacja

Model	PX-TVIP3048AS-P		
Cechy	Przetwornik	1/2.8" 3MP Exmor Starvis IMX124 CMOS	
	Rozdzielczość	3Mpx (2048×1536)	
	Czułość	0,01lux @ F1,2 z funkcją AGC; 0lux z IR	
	Obiektyw	2,8~12mm @ F1,4; kąt widzenia: 30~78°	
	Dzień/noc	Automatyczny / ręczny / harmonogram	
	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	Tak	
	Oświetlacz	48x IR LED (zasięg 30~50m)	
Główne	Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG	
	Rozdzielczość	3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080) / 1Mpx (1280×720) / D1 / CIF	
	Strumienie	Główny: 3Mpx / 1080p / 720p (25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz) Główny w HFR: 1080p / 720p (50kl/s - 50Hz / 60kl/s - 60Hz)	
		Pomocniczy: 720p / D1 / CIF (25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz)	
		Dodatkowy: D1 / CIF (25kl/s - 50Hz / 30kl/s - 60Hz)	
	Bitrate	128K ~ 8192 Kbps	
	Jakość	VBR / CBR	
	Regulacja	Jasność, kontrast, barwa, nasycenie, ostrość, odszumianie	
	Funkcje	Zdalne sterowanie	CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne: iOS; Android (IPOX PRO)
		Max. liczba użytkowników	10 połączeń jednocześnie
Obsługiwane protokoły		HTTP, RTSP, DDNS, SNMP, RTSP, UPnP, FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE	
Wsparcie dla protokołów		Onvif Profile S, GB-T/28181-2011	
Korekta obrazu		AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D NR, ROI, WDR 120dB	
Analiza obrazu		Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ	
Powiadomienia		Zmiana IP, wykrywanie ruchu, alarm, alarm serwer	
Klasa szczelności		IP66	
Złącza	Sieć	1x RJ-45 10/100 Base-T	
	Wideo	1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75Ω	
	Audio	1x wejście (jack 3.5), 1x wyjście (jack 3.5)	
	Alarm	1x wejście, 1x wyjście	
	Pamięć	1x slot karty microSD (128GB)	
	RS485	1x złącze na przewodzie	
	Reset	1x przycisk	
	Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie	
Pozostałe	Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C	
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)	
	Zasilanie	DC 12V lub PoE (802.3af/at) 48V	
	Pobór mocy	<7W z włączonym IR	
	Waga	1093g	
	Wymiary	Ø109×284mm	

## Cechy

- Przetwornik: 1/2.8" 3MP Sony Exmor Starvis IMX124 CMOS
- Rozdzielczość i prędkość: 2048×1536 @ 25kl/s
- Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
- Ilość pikseli: 3Mpx
- Obiektyw: 2.8~12mm
- Oświetlacz: 48 diod IR LED (zasięg 30~50m)
- Czułość: 0.01lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Slot kart microSD (128GB)
- Tryb HFR: 50kl/s dla 1080p / 720p
- Funkcje: AWB, AGC, MIR, BLC, HLC, DNR, WDR 140dB, ROI
- Systemy: e-PTZ, detekcja ruchu, strefy prywatności
- Złącza: ethernet (RJ-45), audio (jack 3.5), zasilanie (5,5/2,1), wideo CVBS (BNC), alarm (i/o), reset, RS485
- Zasilanie: DC 12V / PoE (802.3af/at) 48V

## Wymiary

