


Karta katalogowa PX-NVR1651H


IPOX[®]



Cechy

- Obsługa 16 kamer IP o maks. rozdzielczości 8Mpx (3840×2160)
- Kompresja H.265 dla uzyskania wysokiej jakości obrazu przy małej przepustowości
- Zdalne sterowanie przez przeglądarkę internetową, program CMS lub urządzenia mobilne
- Wyjście HDMI obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 4K×2K
- Dwustrumieniowość, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie
- Wsparcie dla systemów detekcji ruchu i masek prywatności
- Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
- Zaawansowane tryby zapisu i wyszukiwania zdarzeń
- Łatwe sterowanie szybkoobrotowymi kamerami PTZ
- Obsługa kamer z inteligentną analizą obrazu
- Jednoczesne odtwarzanie z 16 kanałów
- Tryb wielozadaniowości pentaplex
- Zgodność z ONVIF, RTSP

Wymiary



Specyfikacja

Model	PX-NVR1651H		
Cechy	System	OS	Embedded Linux
	Wideo	Obsługa kamer	16x IP
Wyjścia wideo		1x HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024	
Audio	Wejścia audio	1x RCA (dwukierunkowe audio), 16x z kamer IP	
	Wyjścia audio	1x RCA (linear, 1kΩ)	
Nagrywanie	Kompresja	Standard H.265 / H.264	
	Rozdzielczość	8Mpx (3840×2160) / 6Mpx (2160×2160) / 5Mpx (2592×1944) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080) / 1.3Mpx (1280×960) / 1Mpx (1280×720)	
	Prędkość	25kl/s @ 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p	
	Zapis strumienia	Główny i dodatkowy	
	Tryb nagrywania	Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik	
Odtwarzanie	Podgląd	Max. 16 kanałów jednocześnie	
	Tryb wyszukiwania	Interaktywna oś czasu / data / zdarzenie / zakładki	
	Funkcje	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (max. 32x), cyfrowy zoom	
Alarm	Wejścia alarmowe	4x lokalnie + 16x z kamer IP	
	Wyjścia alarmowe	1x lokalnie + 16x z kamer IP	
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, zdjęcie, email, analiza obrazu	
	Obsługa kamer z analizą obrazu	Ochrona obiektów, anomalie, przekroczenie linii, naruszenie strefy	
Sieć	Bitrate	96Mbit (wej.) / 96Mbit (wyj.)	
	Interfejs	1x RJ-45 10/100Mbps	
	Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP	
	Ilość połączeń	Max. 10 (jednocześnie)	
Aplikacje	CMS	NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac)	
	Przeglądarki www	IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja)	
	Urządzenia mobilne	IPOX PRO (iOS; Android)	
Dyski	HDD	1x SATA, max. 10TB/HDD	
Archiwizacja	Lokalnie	Flash drive / USB HDD	
	Zdalnie	Przez sieć LAN; WLAN / serwer FTP	
Interfejsy	USB	2x USB 2.0	
Pozostałe	Temperatura pracy	-10 ~ +55°C	
	Wilgotność	10 ~ 90%	
	Zasilanie	DC 12V	
	Pobór mocy	≤5W (bez dysków HDD)	
	Wymiary	300×248×52mm (1U)	