


Karta katalogowa PX-SW4-U2



Cechy

- 4x port RJ45 PoE (10/100Mbps, IEEE802af/at)
- 2x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)
- Moc zasilacza PoE: 60W (at < 30W na port)
- Przepustowość: 1.2 Gbps
- Przełącznik trybu pracy (zwykły / CCTV / VLAN)
- Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Technologia: Plug and play, End-span
- PoE+Zabezpieczenia: ESD,
- przeciwprzepięciowe
- Zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- Zasilanie: DC 54 V 1.1A

Specyfikacja

Model	PX-SW4-U2	
Cechy	Porty	PoE 4x port RJ45 (10/100 Mbps, IEEE802af/at)
		UpLink 2x port RJ45 (10/100 Mbps)
Zasięg	Tryb zwykły	< 100 m
	Tryb CCTV	< 250 m
PoE	Obsługa standardu	IEEE 802.3af/at (PSE)
	Całkowity budżet mocy	60 W
	Maksymalna moc na porcie	< 30 W (54 V DC)
Funkcje	Tryby pracy	Zwykły / CCTV / VLAN
	Obsługiwane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
	Przepustowość	1.2 Gbps
	Wielkość tablicy MAC	1 K
	Technologia	Plug and play, End-span, PoE+, VLAN, Watchdog
	Wsparcie dla kamer IP	Tak
Ochrona	Przeciwprzepięciowa	4KV, IEC61000-4-5
	ESD	6KV/8KV, IEC61000-4-2
	Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Pozostałe	Typ obudowy	Desktop
	Materiał obudowy	Metal
	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
	Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 54 V 1.11 A
	Pobór mocy (bez PoE)	<4 W
	Waga	216.6 g
	Wymiary (szer./dł./wys.)	122x92x25 mm

Wymiary

