

Karta katalogowa PX-ZP100-PS15

IPOX[®]



Specyfikacja

Model	PX-ZP100-PS15	
Cechy	PoE Data/OUT	1x port RJ45 PoE (10/100Mbps Base-T)
	Data/IN	1x port RJ45 (10/100Mbps Base-T)
Porty	PoE Data/OUT	1x port RJ45 PoE (10/100Mbps Base-T)
	Data/IN	1x port RJ45 (10/100Mbps Base-T)
	PoE	
PoE	Obsługa standardu	IEEE 802.3af
	Moc wyjściowa	≤15.4W (DC 48V)
	Zasięg	< 100m
Funkcje	Współpraca z przewodami	UTP cat. 5/5e/6
	Technologia	Plug and play
Ochrona	Przeciwprzepięciowa	Level 3, IEC61000-4-5
	ESD	Level 3, IEC61000-4-2
Pozostałe	Materiał obudowy	ABS
	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	0°C ~ +55°C
	Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	AC 100V ~ 240V
	Waga	163g
Wymiary	145.5x64.5x45mm	

Cechy

- 1 port RJ45 Data/IN (10/100Mbps Base-T)
- 1 port RJ45 P+D/IN (10/100Mbps Base-T, IEEE802.3af)
- Napięcie wyjściowe: DC 48V ~ 52V
- Moc wyjściowa: ≤15,4W
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Technologia: Plug and play
- Zasilanie: AC 100V ~ 240V, 50~60Hz

Wymiary

