

Karta katalogowa PX-ZP100-PS60G



Specyfikacja

Model	PX-ZP100-PS60G	
Cechy	PoE Data/OUT	1x port RJ45 PoE+ (10/100/1000Mbps Base-T)
	Data/IN	1x port RJ45 (10/100/1000Mbps Base-T)
PoE	Obsługa standardu	IEEE 802.3af/at
	Moc wyjściowa	≤60W (DC 54V)
	Zasięg	< 100m
	Współpraca z przewodami	UTP cat. 5/5e/6
Funkcje	Technologia	Plug and play
Ochrona	Przeciwprzepięciowa	1KV~2KV (PoE) 2KV~6KV (Ethernet)
	ESD	Level 3, IEC61000-4-2
Pozostałe	Materiał obudowy	ABS
	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	0°C ~ +55°C
	Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	AC 100V ~ 240V
	Waga	200g
Wymiary	160x64x60mm	

Cechy

- 1 port RJ45 Data/IN (10/100/1000Mbps Base-T)
- 1 port RJ45 PoE+ OUT (10/100/1000Mbps Base-T, IEEE802.3af/at)
- Napięcie wyjściowe: DC 54V
- Moc wyjściowa: ≤60W
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Technologia: Plug and play
- Zasilanie: AC 100V ~ 240V, 50~60Hz

Wymiary

