


Karta katalogowa PX-SW8-P120-U2G

IPOX®



Cechy

- 8x port RJ45 PoE (10/100Mbps, IEEE802af/at)
- 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
- Moc zasilacza PoE: 120W (at < 30W na port)
- Przepustowość: 5.6Gbps
- Przełącznik trybu pracy (zwykły / CCTV)
- Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Gniazdo Kensington Lock
- Technologia: Plug and play, End-span, PoE+
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
- Zasilanie: DC 48V ~ 57V

Specyfikacja

Model	PX-SW8-P120-U2G		
Cechy	Porty	PoE	8x port RJ45 (10/100Mbps, IEEE802af/at)
		UpLink	2x port RJ45 (10/100/1000Mbps)
Zasięg	Tryb zwykły		< 100m
	Tryb CCTV		< 250m
PoE	Obsługa standardu		IEEE 802.3af/at (PSE)
	Całkowity budżet mocy		120W
	Maksymalna moc na porcie		< 30W (54V DC)
Funkcje	Tryby pracy		Zwykły / CCTV
	Obsługiwane standardy		IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
	Przepustowość		5.6Gbps
	Wielkość tablicy MAC		4K
	Bufor pakietów		1.5M
	Technologia		Plug and play, End-span, PoE+
	Wsparcie dla kamer IP		Tak
	Gniazdo Kensington Lock		Tak
Ochrona	Przeciwprzepięciowa		6KV, IEC61000-4-5
	ESD		6KV/8KV, IEC61000-4-2
	Zacisk przewodu ochronnego		Tak
Pozostałe	Typ obudowy		Desktop
	Materiał obudowy		Ocynkowany metal
	Sygnalizacja optyczna LED		Tak
	Temperatura pracy		0°C ~ +55°C
	Wilgotność		0 ~ 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie		DC 48V ~ 57V
	Pobór mocy (bez PoE)		<5W
	Waga		500g
Wymiary		200x101.8x27mm	

Wymiary

